



ПОЛИМЕРКОРП

+7 843 293 27 44

+7 843 293 27 34

+7 843 293 26 94

+7 917 297 51 17

✉ polimerinc@mail.ru

WEB: <http://polietyleny.ru>

7 – Ф13



Национальная Холдинговая Компания «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»

Акционерная компания «УЗНЕФТЕГАЗДОБЫЧА»

Шуртанский газо-химический комплекс

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

для ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ГРАНУЛ

Марка: **В-Y460**

Сертификат № XXXX

Партия №: XXXX

Вагон № XXXX

Сорт: **Высший**

Масса нетто, тн.: 50,000

Дата отгрузки: XXXX

Потребитель:

Наименование показателей	Методы тестирования ASTM	Единицы Измер.	Нормы по ТУ		Фактические показатели
			Высший сорт	Первый Сорт	
Плотность Density	D 792	г/см ³ g/cm ³	0.9600 ± 0.0020		0,9590
Индекс плавления Melt Index	D 1238	г/10 мин g/10min	0.38 ± 0.05		0,38
Разброс ПТР в пределах партии MI Range		%	± 8		1
Летучие вещества Volatiles		%	<0.05		<0.05
Количество включений/ кг Specks/ kg		шт Pcs	<5		<1
Количество окрашенных гранул / кг Coloured pellets / kg		шт Pcs	<10		<1
Предел текучести при растяжении, не менее Tensile Strength at yield	D 638	МПа	31		31
Относительное удлинение при разрыве, не менее Elongation at break	D 638	%	50		>50

Примечание: Скорость разрывной машины 500 mm/min / Speed tensile machine 500 mm/min

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Качество продукции соответствует требованиям **TSh 39.0 – 231: 2005**

Инженер по контролю качества: _____

SHURTAN GAS CHEMICAL COMPLEX

